



APC SMART-UPS RT 5KVA 230V

Codice: [SRTG5KXLI](#)

Codice EAN: [0731304411802](#)



APC SRTG5KXLI. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 5 kVA, Potenza in uscita: 5000 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Quantità prese AC: 3 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Voltaggio della batteria: 96 V, Durata della batteria (max): 5 anno/i. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 4U. Larghezza: 440 mm, Profondità: 620 mm, Altezza: 178 mm

Altre Specifiche

Allarmi sonori: Sì	Capacità di rack: 4U
Certificazione: CE, EN/IEC 62040-1	Fattore di cresta: 3:1
Forma d'onda: Sine	Frequenza di ingresso: 40/70
frequenza output: 50/60	Modalità allarme acustici: Alarm when on battery,Low battery alarm,Overload alarm
Potenza in uscita (kVA): 5	Potenza in uscita (W): 5000
Spegnimento di emergenza (EPO): Sì	Tensione di uscita (max) (V): 240
Tensione operativa di uscita (min) (V): 220	Tensione operativa in entrata (max) (V): 285
Tensione operativa in entrata (min) (V): 100	Topologia UPS: Double-conversion (Online)
Valutazione sovraccarico energetico (J): 600	Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD) (%): 2

Caratteristiche

Allarmi sonori: Sì	Capacità di rack: 4U
Certificazione: CE, EN/IEC 62040-1	Fattore di cresta: 3:1
Forma d'onda: Sine	Frequenza di ingresso: 40/70
frequenza output: 50/60	Modalità allarme acustici: Alarm when on battery,Low battery alarm,Overload alarm
Potenza in uscita (kVA): 5	Potenza in uscita (W): 5000
Spegnimento di emergenza (EPO): Sì	Tensione di uscita (max) (V): 240
Tensione operativa di uscita (min) (V): 220	Tensione operativa in entrata (max) (V): 285
Tensione operativa in entrata (min) (V): 100	Topologia UPS: Double-conversion (Online)
Valutazione sovraccarico energetico (J): 600	Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD) (%): 2

Dimensioni e peso

Altezza (mm): 178	Altezza imballo (mm): 275
Larghezza (mm): 440	Larghezza imballo (mm): 590
Peso (g): 51900	Peso dell'imballo (g): 59000
Profondità (mm): 620	Profondità imballo (mm): 790

Condizioni ambientali

Altitudine di funzionamento: 0 - 2011 m	Altitudine di non-funzionamento: 0 - 15240 m
Intervallo di temperatura: -15 - 45 °C	Intervallo temperatura di funzionamento: 0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento: 0 - 95%	Umidità: 0 - 95%

Batteria

Batteria scambio a caldo: Sì	Durata della batteria (max) (anno/i): 5
Partenza a freddo: Sì	Tempo di ricarica (h): 4
test automatico batteria: Sì	

Prestazione

Codice di protezione internazionale (IP): IP20	Colore del prodotto: Black
Fattore di forma: Compact	

Connettività

Connettore Emergency Power Off (EPO): Sì

Interfaccia seriale: Sì

Porta USB: Sì

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): 1

Quantità prese AC (presa(e) AC): 3

SmartSlot: Sì

Altre caratteristiche

Emissione acustica (dB): 55

modalità ECO: Sì

Gestione energetica

Tecnologia batteria: Sealed Lead Acid (VRLA)

Voltaggio della batteria (V): 96

Design

Tipo di display: LCD

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.